

HR型

定向轮 平板型

φ 50 65 75

镀三价铬饰面

镀铬饰面

单轴承

双轴承

单刹车


双刹车



HR-50GNB




HR-75GNB




安装方法

平板型



安装底座



安装孔

主要使用示例

平板车

手推台车

服务器机架

可折叠式笼车

牵引平板车

办公椅

机械装置

复印机

家具

商品陈列柜

冷冻展示柜

其他

可并用

活动式脚轮



HG 型
P.7



HG-S 型
P.8

※照片为代表性产品示意图。

订购示例

HR

金属件

-

50

车轮直径

GNB

车轮

 车轮直径 D(mm)	品号	车轮材质	 允许负载 [daN(kgf)]	 破坏荷载 [daN(kgf)]	 轮宽 W(mm)	 安装高度 H(mm)	 安装底座 A×B(mm)	 孔距 X×Y(X'×Y')(mm)	 孔径 P(mm)
50	HR-50GNB	强化尼龙	160(163.2)	1640(652.8)	28	68	80×50	66×36	6.5
	HR-50MC	浇铸尼龙			25				
	HR-50MCE	● 导电性浇铸尼龙							
65	HR-65GNB	强化尼龙(有轴承)	300(306.0)	1,200(1,224.0)	38	92	111×67	91×47	10.5
	HR-65MC	浇铸尼龙(有轴承)							
	HR-65MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)							
	HR-65AU	聚氨酯(有轴承)							
	HR-65PB	苯酚(有轴承)							
75	HR-75GNB	强化尼龙(有轴承)	320(326.4)	1,280(1,305.6)	38	106	123×72	103×52	10.5
	HR-75MC	浇铸尼龙(有轴承)							
	HR-75MCE	● 导电性浇铸尼龙(有轴承)							
	HR-75AU	聚氨酯(有轴承)							
	HR-75PB	苯酚(有轴承)							

●符号

导电性浇铸尼龙的电阻值为10¹⁰Ω以下。
(为我公司检测值,并非保证值)

车轮
种类



GNB
内轮:强化尼龙
车轮:强化尼龙



GNB
内轮:强化尼龙
车轮:强化尼龙
(有轴承)



MC
内轮:浇铸尼龙
车轮:浇铸尼龙



MC
内轮:浇铸尼龙
车轮:浇铸尼龙
(有轴承)



MCE
内轮:导电性浇铸尼龙
车轮:导电性浇铸尼龙



MCE
内轮:导电性浇铸尼龙
车轮:导电性浇铸尼龙
(有轴承)



AU
内轮:铝
车轮:聚氨酯
(有轴承)



PB
内轮:苯酚
车轮:苯酚(有轴承)